

FICHE TECHNIQUE

Pédale RTF-X TIG 19pol



Description du produit

- Pédale avec câble de raccordement pré-assemblé
- Courant de soudage ajustable à l'infini (entre 0 % et 100 %) en fonction du courant principal présélectionné sur le générateur de soudage
- Réglage du point de travail directement sur le lieu de soudage

Adapté pour tous les générateurs de soudage EWM TIG, à l'électrode enrobée et plasma avec prise de raccordement à 19 broches de la commande à distance. Veuillez également vous reporter au tableau « Compatibilité » à la page 2 !

Construction robuste et sûre

1 Étrier en acier inoxydable

- Correction facile de la position de la commande à distance avec le pied
- Position sûre et en même temps facile du pied sur la surface de la pédale grâce à l'ouverture d'un côté
- Montage sans outil des deux côtés de la commande à distance

2 Surface de la pédale

- La grande surface de la pédale assure une utilisation sûre et un travail confortable (L = 312 mm l¹ = 117 mm l² = 142 mm)
- Même avec une semelle mouillée ou sale, le revêtement antidérapant permet d'éviter de glisser de la pédale
- Un rebord à l'arrière empêche le glissement involontaire de la surface de la pédale et peut également être utilisé pour reculer la pédale
- Convient à toutes les tailles de chaussures

3 Pieds en caoutchouc



- Stabilité assurée sur n'importe quelle surface
- Pas de déplacement involontaire de la commande à distance
- Remplacement rapide en cas d'usure sans ouvrir le boîtier

4 Protection contre les plis

- Le câble de raccordement de haute qualité est introduit dans la commande à distance grâce à une protection robuste contre les plis. Cela assure une protection contre les dommages, même en cas d'utilisations rudes.

5 Crochet

- Grand crochet robuste pour le transport sur des appareils EWM et des systèmes de transport Trolley ou des chariots de transport habituels.



FICHE TECHNIQUE

Pédale RTF-X TIG 19pol



Compatibilité

Pico	Picotig	Tetrix	Tetrix XQ	Microplasma
180	200	200	230	25-2
220	220	230	300	55-2
300		300	350	105-2
350		351	400	
400		451	500	
		551	600	

Caractéristiques techniques

Longueur de câble	5 m
Raccordement	19 broches
Dimensions (L x l x h)	377 mm x 154 mm x 228 mm 14.8 inch x 6.1 inch x 8.9 inch
Poids	2,9 kg 6.39 lbs
Marque de contrôle	

Accessoires

Cordon prolongateur, 19 broches



Références

Désignation	Longueur de câble	UC	Référence	PG
RTF-X TIG 19pol 5 m	5 m	1	090-008855-00005	M1
	5 m	1	092-000857-00000	M12
	10 m	1	092-000857-00010	M12
	15 m	1	092-000857-00015	M12
	20 m	1	092-000857-00020	M12
Cordon prolongateur, 19 broches				