

SCHEDA TECNICA

Comando a pedale RTF-X TIG a 19 poli



Descrizione del prodotto

- Comando a pedale con cavo di collegamento già montato
- Corrente di saldatura a regolazione continua (dallo 0% al 100%) in funzione del valore prescelto per la corrente principale sul generatore di saldatura
- Impostazione del punto di lavoro direttamente nella zona di saldatura

Adatto a ogni generatore di saldatura TIG, a elettrodo rivestito e a plasma EWM con connessione comando a distanza a 19 poli. A tal proposito, osservare anche la tabella "Compatibilità" a pagina 2!

Struttura robusta e sicura

1 Staffa in acciaio inossidabile

- Semplice correzione della posizione del dispositivo di regolazione remota con il piede
- Posizionamento sicuro e allo stesso tempo facile del piede sul pedale grazie all'apertura su un solo lato
- Montaggio senza utensili su entrambi i lati del dispositivo di regolazione remota

2 Pedale

- Il grande pedale garantisce un comando sicuro e un lavoro comodo (L= 312 mm l¹=117 mm l²=142 mm)
- Grazie al rivestimento antiscivolo, si evita lo scivolamento dal pedale anche quando la suola è bagnata o sporca
- Un bordo all'estremità posteriore impedisce lo scivolamento involontario dal pedale e può essere utilizzato allo stesso tempo per la ritrazione
- Adatto a qualsiasi numero di scarpa

3 Piedi di gomma



- Tenuta sicura su qualsiasi superficie
- Nessuno spostamento involontario del dispositivo di regolazione remota
- Sostituzione rapida in caso di usura senza aprire l'alloggiamento

4 Protezione antipiega

- Il cavo di collegamento di alta qualità viene guidato nel dispositivo di regolazione remota attraverso una robusta protezione antipiega. Questo garantisce una protezione contro i danni anche in caso di utilizzo intensivo.

5 Gancio

- Gancio grande e robusto per il trasporto su apparecchi EWM e sistemi di trasporto trolley o carrelli di trasporto standard.



SCHEDA TECNICA

Comando a pedale RTF-X TIG a 19 poli



Compatibilità


Pico	Picotig	Tetrix	Tetrix XQ	Microplasma
180	200	200	230	25-2
220	220	230	300	55-2
300		300	350	105-2
350		351	400	
400		451	500	
		551	600	

Dati tecnici

Lunghezza cavo	5 m
Collegamento	a 19 poli
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	377 mm x 154 mm x 228 mm
	14,8 pollici x 6,1 pollici x 8,9 pollici
Peso	2,9 kg
	6,39 lbs
marchio di controllo	CE UK EAC

Accessori

Cavo di prolunga, 19 poli



Codici articolo

Denominazione	Lunghezza cavo	UV	Codice articolo	PG
RTF-X TIG 19 poli 5 m	5 m	1	090-008855-00005	M1
	5 m	1	092-000857-00000	M12
Cavo di prolunga a 19 poli	10 m	1	092-000857-00010	M12
	15 m	1	092-000857-00015	M12
	20 m	1	092-000857-00020	M12